


EVI DC Inverter Toplotna Pumpa Vazduh – Voda

Grejanje + Hlađenje + Topla voda

KRCHRW12ZA-SBEN3



Električno napajanje

V/P/Hz

380/3/50

Spoljna Temp./ Temp.vode na izlazu/ Mod

+7°C / +35°C Grejanje	Nominalni Kapacitet	kW	12,0
	Ulazna snaga	kW	2,7
	Ulazna struja	A	5
	COP		4,48
+7°C / +55°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	12,0
	Ulazna snaga	kW	4,1
	Ulazna struja	A	7,5
	COP		2,95
+2°C / +35°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	11,0
	Ulazna snaga	kW	3,0
	Ulazna struja	A	5,6
	COP		3,65
-7°C / +35°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	10,0
	Ulazna snaga	kW	3,0
	Ulazna struja	A	5,6
	COP		3,33
-7°C / +45°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	10,0
	Ulazna snaga	kW	3,9
	Ulazna struja	A	7,3
	COP		2,54
-15°C / +35°C	Nominalni kapacitet	kW	8,5
	Ulazna snaga	kW	3,1

Grejanje	Ulazna struja	A	5,8
	COP		2,70
+35°C / +18°C Hlađenje	Nominalni kapacitet	kW	10,0
	Ulazna snaga	kW	2,2
	Ulazna struja	A	4,0
	EER		4,60
Maximalna ulazna snaga		kW	5,5
Maximalna jačina struje		A	10,2

Nominalni protok vode	m³/h	2,06
Pad pritiska vode	kPa	55
Spoljni priključci za vodu	inch	1"
Rashladno sredstvo		R32
Kompresor	Inverter+EVI / Panasonic, Dupla rotacija	
Nivo buke	dB(A)	57
Stepen zaštite		IPX4
Klasa zaštite od strujnog udara		I
Težina	kg	138
Dimenzije (D/Š/V)	mm	1000/440/1380