

EVI DC Inverter Toplotna Pumpa Vazduh – Voda

Grejanje + Hlađenje + Topla voda

Spoljna jedinica KRCRW18Y/S(BE)
Unutrašnja jedinica KRCRW18N/(BE)



Power Supply		V/P/Hz	380/3/50
Spoljna Temp./ Temp. Vode na izlazu / Mod			
+35°C / +7°C Hlađenje	Nominalni kapacitet	kW	14,0
	Ulazna snaga	kW	5,19
	Ulazna struja	A	9,6
	EER		2,70
+7°C / +35°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	18,0
	Ulazna snaga	kW	4,38
	Ulazna struja	A	8,1
	COP		4,11
+7°C / +45°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	18,0
	Ulazna snaga	kW	5,50
	Ulazna struja	A	10,2
	COP		3,27
+2°C / +35°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	15,5
	Ulazna snaga	kW	4,40
	Ulazna struja	A	8,2
	COP		3,52
-7°C / +35°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	13,5
	Ulazna snaga	kW	4,34
	Ulazna struja	A	8,0
	COP		3,11
	Nominalni kapacitet	kW	13,5

-7°C / +45°C Grejanje	Ulazna snaga	kW	4,98
	Ulazna struja	A	9,2
	COP		2,71
-15°C / +45°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	11,5
	Ulazna snaga	kW	4,43
	Ulazna struja	A	8,2
	COP		2,60
Maximalna ulazna snaga		kW	5,32
Maximalna jačina struje		A	9,9
Nominalni protok vode		m³/h	2,41
Pad pritiska vode		kPa	35

Spoljni priključci za vodu	inch	1"
Rashladno sredstvo		R32
Nivo buke	dB(A)	51
Stepen zaštite		IPX4
Zaštita od strujnog udara		I
Težina spoljne jedinice	kg	112
Težina unutrašnje jedinice	kg	35
Dimenzije spoljne jedinice (D x Š x V)	mm	1075/450/1285
Dimenzije unutrašnje jedinice (D x Š x V)	mm	540/365/710