

EVI DC Inverter Toplotna Pumpa Vazduh – Voda

Grejanje + Hlađenje + Topla voda

Spoljna jedinica KRCRW24Y/S(BE)
Unutrašnja jedinica KRCRW24N/(BE)



Power Supply		V/P/Hz	380/3/50
Spoljna Temp./ Temp. Vode na izlazu / Mod			
+35°C / +7°C Hlađenje	Nominalni kapacitet	kW	20,0
	Ulazna snaga	kW	7,41
	Ulazna struja	A	13,7
	EER		2,70
+7°C / +35°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	24,0
	Ulazna snaga	kW	5,80
	Ulazna struja	A	10,7
	COP		4,14
+7°C / +45°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	24,0
	Ulazna snaga	kW	7,40
	Ulazna struja	A	13,7
	COP		3,24
+2°C / +35°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	21,3
	Ulazna snaga	kW	6,05
	Ulazna struja	A	11,2
	COP		3,52
-7°C / +35°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	18,0
	Ulazna snaga	kW	5,80
	Ulazna struja	A	10,7
	COP		3,10

-7°C / +45°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	18,0
	Ulazna snaga	kW	6,70
	Ulazna struja	A	12,4
	COP		2,69
-15°C / +45°C Grejanje	Nominalni kapacitet	kW	15,0
	Ulazna snaga	kW	5,85
	Ulazna struja	A	10,8
	COP		2,56
Maximalna ulazna snaga		kW	7,02
Maximalna jačina struje		A	13
Nominalni protok vode		m³/h	3,44
Pad pritiska vode		kPa	45

Spoljni priključci za vodu	inch	1"
Rashladno sredstvo		R410/R32
Nivo buke	dB(A)	55
Stepen zaštite		IPX4
Zaštita od strujnog udara		I
Težina spoljne jedinice	kg	145
Težina unutrašnje jedinice	kg	50
Dimenzije spoljne jedinice (D x Š x V)	mm	1075/450/1385
Dimenzije unutrašnje jedinice (D x Š x V)	mm	540/365/760